



Overløb fra søer gennem terrænhævning (diger). Overløbet stensikres, og stensikringen foretages også ned i vandløbene. Se beskrivelse.

Den §3-kortlagte strækning fra grænsen til nabomatrikel 1ø forlænges og ledes til overrisling

Den åbne del af Søndre Kanal ca. st. 430 til ca. st. 800 (vist med grøn streg) nedlægges ved tilfyldning af grøften med jord. Stationering ses på figur 3.

Den rørte strækning af Søndre Kanal (st. 0 til ca. st. 430) nedlægges ved at sløjfe brønd 2, brønd 3 og brønd 4. Brønd 1 sløjfes også. Brøndnumre og stationering ses på figur 3

"Grøften", der IKKE er §3-kortlagt, men modtager vand fra nabomatrikel 1v og fra dræn fra syd, ændres så tilløb ledes ud på terræn.

- Projektgrænse
- Pøddehuller
- Sløjfning af brønde
- Eksisterende vandløb
- - - Drænoplysninger
- Dræn fundet ved gravninger
- Tilfyldning af grøft
- Overløbskant
- Terrænhævning
- + + + Hegn om rørskov
- Terrænregulering med membran
- Grøfter til overrisling
- Overgravning af dræn
- Adgangsvej
- Vandspejl (Eksisterende vintermiddel)
- Udgravning
- Deponering af muld, tørv og sediment
- Udgravning i sø
- Afgravning for ler
- Byggeplads
- Afskrab

Udarbejdet d. 16-06-2020

Udarbejdet af ASKO/AKRA/MAVA

Projektnr. 1100030112

Mål 1:6.000 (A3)



Englandsgade 25,