

---

## Regulativ

for tømningsordning for hustranke  
i Langeland Kommune



## INDHOLDSFORTEGNELSE

Lovgrundlag.....	3
Formål .....	3
1. Almindelige bestemmelser .....	3
1.1 Regulativets gyldighedsområde m.v.....	3
2. Tømningsordningen .....	3
2.1 Tømningsordningens omfang .....	3
2.2 Betaling .....	4
2.3 Hustranken – beliggenhed, indretning og drift.....	5
3. Administration.....	6
4. Dispensation.....	7
5. Overtrædelse.....	7
6. Klage.....	7
7. Ikrafttræden .....	8

## **Lovgrundlag**

Regulativet er udfærdiget med hjemmel i § 48 i bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, lov om vandforsyning samt lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg m.v.

## **Formål**

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdeponering af affaldsprodukter fra hustanke sker på miljømæssig forsvarlig vis.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere samt for spildevandsforsyningsselskabet Langeland Spildevand ApS samt serviceselskabet Langeland Forsyning A/S.

# **1. Almindelige bestemmelser**

## **1.1 Regulativets gyldighedsområde m.v.**

- 1.1.1 Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet Langeland Spildevand ApS' spildevandsanlæg og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en hustank med afløb (septiktanke, trixtanke, bundfældningstanke eller lignende tanke). Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen.
- 1.1.2 Enhver ejer af en ejendom med hustank/e har pligt til at deltage i tømningsordningen og betale den fastsatte takst og at lade hustanken/e kontrollere og tømme ved Langeland Forsyning A/S' foranstaltning.
- 1.1.3 For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af Langeland Spildevand ApS efter § 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., er Langeland Forsyning A/S ansvarlig for tømning af hustankene. Tømning af hustankene er omfattet tømningsordningen.

# **2. Tømningsordningen**

## **2.1 Tømningsordningens omfang**

- 2.1.1 Tømningen foregår ved Langeland Forsyning A/S' foranstaltning.

- 2.1.2 Tømningshyppigheden er 1 gang pr. år og sker normalt på samme årstid og efter forudgående henvendelse til grundejeren fra tømningssfirmaet.

Ejeren kan ud over den årlige tømning rekvirere ekstra tømning hos Langeland Forsyning A/S/tømningssfirmaet. For den ekstra tømning opkræves et særbidrag som fremgår af Langeland Spildevand ApS' takstblad, der offentliggøres på Langeland Forsyning A/S hjemmeside.

Ejeren kan ligeledes rekvirere ekstra tømning hos øvrige godkendte transportører af spildevand, idet spildevandet da skal afleveres på et af Langeland Spildevand ApS' renselanlæg inden for normal arbejdstid og efter nærmere aftale med Langeland Forsyning A/S.

- 2.1.3 Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra septiktanke, trixtanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg, afvanding og hygiejnisering samt transport m.v. til slutbehandlingsanlæg. Tankene tømmes efter KSA – systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem), dvs. at tanken efter tømningen efterfyldes med rejektivand. Ligeledes omfatter ordningen administration af området.
- 2.1.4 Såfremt grundejeren ikke ønsker, at tanken efterfyldes med rejektivand, skal dette meddeles til Langeland Kommune og Langeland Forsyning A/S. Ejeren har herefter pligt til selv at fylde tanken med vand til underkant af T-stykke umiddelbart efter tømningen..
- 2.1.5 Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.
- 2.1.6 Den enkelte ejer skal sikre, at hustanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.
- 2.1.7 I forbindelse med tømning kontrolleres T-røret normalt. Eventuelt måles hustankens volumen. Resultatet meddeles brugeren og Langeland Forsyning A/S.
- 2.1.8 Tømning, transport og behandling af slammet udliciteres blandt slamsugerfirmaer, og resultatet indarbejdes via driftsbudgettet i tømningsordningen.

## **2.2 Betaling**

- 2.2.1 For deltagelse i tømningsordningen betales for hver hustank det af Langeland Spildevand ApS fastsatte – og af Kommunalbestyrelsen godkendte bidrag pr. tømning.

Bidraget pr. tank for den obligatoriske årlige tømning af hustanke fremgår af Langeland Spildevand ApS' takstblad, der offentliggøres på Langeland Forsyning A/S hjemmeside.

Bidraget opkræves hvert år af Langeland Forsyning A/S i to rater.

Såfremt tanken ikke kan tømmes pga. forhold i pkt. 2.3 opkræves ejendommen for forgæves tømning.

Der opkræves et særbidrag for ekstra tømning efter KSA-systemet, når tømning foretages ud over den årlige ordinære tømning. Bidraget fremgår af Langeland Spildevand ApS' takstblad.

Tømningsbidraget beregnes på grundlag af driftsbudget for tømningsordningen det pågældende år, tillagt forretning og afskrivning af anlægsudgifter, der vedrører tømningsordningen samt administrative udgifter.

## **2.3 Hustanken – beliggenhed, indretning og drift.**

### 2.3.1 Ejeren er forpligtet til:

- At give adgang for Langeland Forsyning A/S' repræsentanter herunder entreprenør til at udføre arbejdet.
- At sikre den fornødne adgang for personel og materiel til tømning af husstanken, således at tømningen kan forgå uden risiko for skade på beplantning, hegn, tømningsskøretøj m.v.
- At sikre at afstanden fra bundfældningstank til kørefast vej for slamsuger ikke overstiger 50 m.
- At sikre at hustankene fungerer forsvarligt

### 2.3.2 Ejeren skal

- Anmelde ændringer af tanken til Infrastruktur og Udviklingsafdelingen i Langeland Kommune samt til Langeland Forsyning A/S.
- Indhente godkendelse hos Infrastruktur og Udviklingsafdelingen forud for etablering af nye hustanke, nedsivningsanlæg og lignende.
- Modtage driftsvejledning fra kloakmester ved nyetablering af nedsivningsanlæg og hustanke
- Foretage almindelig vedligeholdelse og reparation af ejendommens afløbssystem, herunder for egen regning rekvirere tømning i fornødent omfang ud over den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugningsfirma.

### 2.3.3 Dækslet skal være placeret således på hustanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Hustanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel.

Dækslet kan være af beton, plast eller jern, men må vægtemæssigt ikke overstige, hvad der normalt svarer til et ø60 cm betondæksel.

Dækslet skal være placeret i terrænhøjde og skal være synligt på tømningstidspunktet. Grundejeren kan undtagelsesvis frigrave dæksel og afdække midlertidigt, så tømningen kan udføres.

2.3.4 Hustanken skal være tæt svarende til kravene i DS 455 "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord".

Både hustank og skillevægge skal have tilstrækkelig styrke og bestandighed i forhold til de belastninger, de udsættes for.

Normalt skal hustanken have 2 eller 3 kamre og være så stor, at opholdstiden er mindst 1 døgn, beregnet på basis af det årlige vandforbrug.

For nye bundfældningstanke gælder endvidere følgende særlige vilkår:

- 1) Bundfældningstanken skal kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof.
- 2) Bundfældningstanken skal være udført således, at tømning af alle kamre kan foregå fra terræn.
- 3) Bundfældningstanken skal være CE-mærket, jf. bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, og udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN 12566-1 "Små spildevandsanlæg op til 50 PE - præfabrikerede septiktanke" med følgende tilføjelser:
  - a) Det tilladelige udslip ved hydraulisk prøvning, jf. DS/EN 12566-1 Annex B, må maksimum være 5 g.
  - b) Opføringsrøret skal have en indvendig dimension på minimum 500 mm på tanke op til 6 m<sup>3</sup> og en indvendig dimension på minimum 780 mm på tanke større end 6 m<sup>3</sup>, eller tanken skal uanset størrelse forsynes med 2 opføringsrør med en indvendig dimension på minimum 500 mm.
  - c) Udløbet skal være forsynet med t-stykke eller dykplade.
  - d) Bundfældningstanke skal kunne klare belastningen fra en jorddækning på 1,5 meter over udløbet og samtidig et grundvandsspejl i terræn.
  - e) Højdetabet gennem tanken skal være 50-100 mm.
  - f) Højden af skillevægge skal være 200 mm over vandoverfladen.

Beholdere samt afløb fra installationer til andet formål, betragtes ikke som gyldige dele af spildevandsanlæg med afløb til hustanken. Endvidere må tanken ikke tilledes overfladevand eller tilsvarende.

### 3. Administration

- 3.1 Samtidig med at en ejendom får tilladelse til en ny hustank, vil denne blive tilmeldt tømningsskemaet.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser til hustanke til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, når dette måtte vise sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening ved vandforsyningsanlæg, ændret spildevandsplan, eller hvor hensynet til miljøbeskyttelse i øvrigt gør det nødvendigt.

Afmelding fra tømningssordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes Langeland Spildevand ApS' spildevandsanlæg, eller når boligen nedlægges.

Langeland Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.

Langeland Forsyning A/S forestår planlægning, administration og tilsyn med tømningssordningen.

## **4. Dispensation**

4.1 Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler.

Hvis der forekommer helt specielle forhold i forbindelse med eksisterende adgangsforhold til hustanken /e eller helt særlige forhold omkring driften af det pågældende, tilknyttede renseanlæg, kan der dog meddeles dispensation fra tømningssordningen for hustanke m.v.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftligt til Langeland Forsyning A/S vedlagt begrundelse for ansøgningen. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert enkelt tilfælde – for så vidt angår miljømæssig forsvarlig håndtering og deponering af slam og spildevand. Eventuel dispensation meddeles af Langeland Kommune som miljømyndighed.

## **5. Overtrædelse**

5.1 Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jf. § 54 stk. 2 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

## **6. Klage**

6.1 Klage i medfør af dette regulativ rettes til Langeland Forsyning A/S.

6.2 Afgørelser truffet af Langeland Spildevand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune

6.3 Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

## 7. Ikrafttræden

- 7.1 Regulativet træder i kraft den 1. januar 2011. Samtidig bortfalder "Regulativ for tømningsordning for bundfældningstranke i Langeland Kommune af 1. januar 2007."

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december 2010.



---

Bjarne Nielsen - Borgmester



---

Jørgen Christiansen - Kommunaldirektør